

STANDAARD DOMPELSPOELMACHINES



Algemeen:

Hochema dompelspoelmachines onderscheiden zich door hun solide constructie die goed is voor jaren lang storingvrij reinigen. Het dompel- spoel principe berust op het verticaal op- en neer bewegen van onderdelen in de vloeistof, het zogenaamde agiteren. Een voordeel van het dompel- spoel reinigen is dat de te behandelen onderdelen zich in z'n geheel in de vloeistof bevinden, dus moeilijk bereikbare gaten zullen te allen tijde doorgespoeld worden. Indien de reiniging dit vereist, kan ook de vloeistof spiegel doorbroken worden, de machine type 1001 en hoger zijn standaard voorzien van een extra slaglengte.

Hochema dompelspoelmachines worden merendeels toegepast voor warm- reiniging, echter indien de toepassing dit vereist wordt de machine zonder verwarming geleverd. Reinigingsproducten met een laag vlampunt kunnen zonder dure extra's toegepast worden de machines zijn geheel pneumatisch gestuurd.

Standaard uitvoering:

- Stalen tank met hefplateau.
- Zware uitneembare roosters hefplateau.
- Geleiding hefplateau in mast en tank met lagers.
- Deksel rvs bekleed binnenzijde, gebalanceerd.
- Pneumatisch bediend deksel va. type 1001.
- Schuin aflopende obstakelvrije bodem.
- Overloop met oliegoot va. type 1001.
- Afvoer. (exclusief afsluiter).
- Geplaatst op vier robuuste poten.

Besturing:

- Pneumatisch gestuurd.
- Bedieningspaneel pneumatische componenten.
- Twee slaglengtes va. type 1001.
- Reduceerventiel, waterscheider en olienevelaar.

Afwerking:

- Binnenzijde onbehandeld.
- Buitenzijde voorzien van een primerlaag met een blauwe RAL 5012 afdeklaag

Verwarming:

- Elektrische verwarming met keramische elementen.
- Verwarmingsbuizen verticaal boven elkaar voor achterwand.
- Elementen van buitenaf uitwisselbaar.
- Wanden geïsoleerd.
- Schakelkast met hoofdschakelaar.
- Thermometer en thermostaat.

Belading kg.	Cilinder Diam.	Lucht l/min.	T Y P E										
			630	631	1001B	1001C	1002B	1002C	1603	1604			
75	60	100											
150	80	125		801									
250	100	400											
600	160	600									1603	1604	
1200	200	750									2003	2004	
platformlengte			500	700	700	700	1000	1000	1500	1400			
platformbreedte			400	500	500	500	700	700	700	1000			
producthoogte			300	300	350	400	350	400	400	400			
spathoogte			150	150	150	175	150	175	175	175			
tankhoogte			850	850	950	1150	950	1150	1150	1150			
hoogte totaal			1500	1500	1820	2250	1820	2220	2220	2220			
breedte totaal			780	980	1040	1040	1440	1440	1790	1690			
overloop			700	700	800	1000	800	1000	1000	1000			
korte- langslag			kort.	Kort.	k-l	k-l	k-l	k-l	k-l	k-l			
werkdruk BAR			3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7			
vloeistofinhoud liter			200	370	430	555	750	965	1440	1710			
verwarming kW.			4½	4½	9	9	12	12	32	32			

wijzigingen in uitvoering en constructie voorbehouden.

maten in mm.

MACHINES IN SPECIALE UITVOERING OP AANVRAAG.

Opties:

- Stoom- warmwater of gasverwarming
- Wastijdschakeling
- 7-dagen schakelklok
- Niveaubeviliging
- Grofvuildeksel
- Roestvaststalen tank
- Rollenplatform met aan- en/of afvoerbanen.

Uitvoering: CE uitvoering volgens bijlage 1 in de richtlijn van de raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1989 (89/392/EEG) waarin opgenomen wijziging (91/368/EEG).



HOICHEMA - Postbus 638 - NL-2300 AP LEIDEN

Tel. +31(0)71 - 517 05 36 - Fax +31(0)71 - 519 00 77

E-mail: sales@hochema.nl